

Neopixels®

Premium HR Insulation



Made of

Neopor®

provided by BASF

Fremragende efterisolering af hulmure

Yderst høj isoleringsværdi



- Komfortabelt indeklima
- Besparelse på energiregningen
- Det bedste valg inden for efterisolering



Oplev
Neopixels®
Inside-følelsen

Neopixels® øger komforten i boligen og livet

At tale, spille, spise og nyde sammen: Livet leves i din bolig. Du vælger bevidst de allerbedste kvalitetsprodukter, så du slipper for ubehageligt træk og kolde vægge og kan nyde en behagelig indetemperatur. Desuden sparer du med Neopixels både energi og penge. Den tilfredse følelse af at du har truffet det rigtige valg: Det er Neopixels Inside-følelsen.

Med Neopixels® træffer du et bevidst valg

- Varm om vinteren og kølig om sommeren, takket være den fremragende Lambda-værdi (0,033 W/m.K)
- Tjener sig hurtig selv ind
- Gennemtrængelig
- Fugtbestandig
- Flammeslukkende
- Miljøvenlig og kan genanvendes
- Bidrager til lyddæmpning udefra
- Isoleringen udføres på én dag Bevidst valg



Neofixx®-limen på vandbasis og Neopixels® danner sammen en effektiv isoleringspakke

Denne isoleringspakke er miljøvenlig, fugtbestandig og flammeslukkende.

Den ideelle sammensætning af Neopixels® sikrer den bedste isolering

Neopixels-systemet er certificeret med diverse kvalitetsmærker i mange forskellige lande. Takket være deres sammensætning og form har Neopixels en meget høj isoleringsværdi. Det er eksklusiveret grafit perler, som er fladere og mere ovale end andre isoleringsperler. Derfor går de bedre i indgreb med hinanden og grafiten reflekterer varmen. Vi anvender også Neofixx, en avanceret lim, som sørger for en stabil forbindelse. Neopixels og Neofixx blæses sammen ind i muren ved hjælp af en speciel påfyldningspistol.



1

Forst undersøges, om hulmuren er egnet til isolering.



2

Vi borer små huller i fugerne i ydermuren ifølge et fast mønster.



3

Neopixels blæses ind i hulrummet ved hjælp af en speciel påfyldningspistol.




4

Efter isoleringen lukkes hullerne med cement, så hullerne ikke længere er synlige.

Isolering i løbet af én dag uden besvær

Isoleringen af hulmuren foregår præcis og hurtig. Takket være en effektiv fremgangsmåde varer isoleringen kun én dag, så du næsten ikke har besvær. Solatøren borer meget små huller i ydermuren. Huldiameteren er 14, 16 eller 18 mm, afhængigt af fugen. For hver bolig undersøges der, hvilken diameter der er bedst.



Neopixels anvender små borediameterer (14, 16 eller 18 mm).



Påvist kvalitet, indbragt i hulmuren af kvalificerede isolatører

Fagfolkene hos Neopixels vil øge din livskomfort. Det er kun muligt ved at stille strenge krav til vores produkter og tjenesteydelser. Med vores produkter skaber vi en komfortabel bolig. Vores isolatører er faguddannet på det højeste niveau. De bliver oplært på vores egen Neopixels Academy. Derudover gennemfører Neopixels kontinuerligt produktkontroller.



Neopixels® Premium HR Insulation-systemets isoleringsværdi

Neopixels Premium HR Insulation-systemet har en meget lav termisk ledsevne. Den deklarerede Lambda-værdi eller varmeledningkoefficienten er kun 0,033 W/(m.K), hvorved der opnås en høj isoleringseffekt.

Neopixels varmeledningkoefficienten 0,033

Isoleringstykkelse (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Varmemodstand RD = 0,033 m ² / 0 K/W	1,21	1,51	1,81	2,12	2,42	2,72	3,03	3,33	3,63	3,94

Facade isoleret med Neopixels

Hulrum bredde (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
U-værdi ingen isolering	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
U-værdi isolerede	0,55	0,47	0,41	0,36	0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22
U-værdi beregning EN ISO 6946										

Tekniske egenskaber for Neopixels® Premium HR Insulation-systemet

Egenskab	Værdi	Standard
Deklareret Lambda-værdi	0,033 W/(m.K)	EN 12667
Reaktion på brand	Flammeslukkende E	EN 13501-1
Densitet	ca 20 kg/m ³	EN 1602
Nedbrydende påvirkning af tværafstivningerne	Tværafstivningerne påvirkes ikke Systemet er pH-neutralt	
Vandabsorption	Neopixels® har lukkede celler og absorberer ikke fugt!	

Din autoriserede Neopixels®-installatør:



Munklindevej 44, 7441 Bording, tlf. 4026 2377
CVR nr. 10083222 - info@isolering-midtjylland.dk
www.isolering-midtjylland.dk